

检 验 检 测 报 告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13492



委托单位: 江西玲玲游乐设备有限公司

样品名称: 秋千



规格型号: 壁厚 $\geq 3\text{mm}$

检测类别: 委托检测

签发时间: 2026年05月26日

天津柏纶检测科技有限公司
Tianjin Pylon Testing Technology Co., LTD

样品名称	秋千	样品编号	20260526A6358
生产日期/批号	/	商标	玲玲游乐
规格型号	壁厚≥3mm	等级	合格品
生产单位	江西玲玲游乐设备有限公司	生产单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
委托单位	江西玲玲游乐设备有限公司	委托单位地址	江西省九江市瑞昌市码头镇工业园港区木业一区4号西南角
任务来源	样品寄样	抽/送样人员	/
抽样日期	2026年05月06日	到样日期	2026年05月09日
样品状态	包装完好	样品数量	3PCS
检验类别	委托检验	检验日期	2026年05月09日-2026年05月26日
检验项目	见后续		
检验依据	GB/T 28711-2012《无动力类游乐设施 秋千》 GB 34272-2025《小型游乐设施安全规范》		
检验结论	经检验，所检项目合格。 (检验检测专用章) 签发日期：2026年05月26日		
备注	本次送检检验仅对送检样品负责，不承担其他连带责任		

编制：
 
 审核：
 
 批准：
 

检测结果

序号	检测项目	标准及技术要求	检测结果	单项判定
1	结构形式	框架式结构, 座位数量 ≥ 2 个	框架式结构, 配备双人座位, 满足 ≥ 2 座要求	合格
2	安全固定装置	座位应配备安全固定装置	每个座位均配置安全束缚固定装置, 固定可靠	合格
3	悬挂连接	采用不锈钢链条 + 防松脱吊挂件连接	悬挂部件为不锈钢链条, 配防松脱吊件, 连接牢固无松脱风险	合格
4	立柱横梁材质	立柱及横梁采用 $\geq \Phi 114\text{mm}$ 热镀锌钢管, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$, 表面防腐处理	立柱、横梁管径 $\Phi 114\text{mm}$, 壁厚 3.2mm , 热镀锌 + 防腐涂层处理	合格
5	紧固件	全部采用不锈钢紧固件	螺栓、螺母、垫片均为不锈钢材质, 无锈蚀隐患	合格
6	座椅形式	采用桶式座椅	座椅为桶式结构, 包裹性好, 防侧翻、防滑落	合格
7	摆动安全距离	前后摆动方向预留足够安全距离	前后摆动区域空间充足, 无碰撞、挤压风险	合格
8	适用年龄	适用于 3—12 岁儿童	结构尺寸及承载适配 3—12 岁儿童使用	合格
9	结构稳定性	框架稳固, 摆动时无明显晃动、倾覆	整体框架稳定, 正常摆动无倾覆、无位移	合格
10	边缘与棱角	可接触部位无尖锐棱角、毛刺, 倒圆处理	金属及塑料部件边缘均做圆角处理, 手感光滑	合格
11	连接可靠性	链条、吊点、框架连接牢固	各连接处紧固可靠, 无松动、开裂、变形	合格
12	防腐性能	金属部件防腐处理有效, 无锈蚀	热镀锌及涂层完好, 无锈蚀、起皮、脱落	合格
13	可触及棱边、尖角	所有外露棱角圆角 $R \geq 3\text{mm}$, 无毛刺、尖锐焊渣、切割锐边	全部棱角 $R4\text{mm}$, 无毛刺锐边	合格
14	凸起、外露紧固件	螺栓螺母无突出尖锐端面, 沉头或全包覆防护	紧固件沉头处理, 无尖锐凸起	合格

序号	检测项目	标准及技术要求	检测结果	单项判定
15	表面处理	无裂纹、起皮、破损、锋利划痕； 户外金属防腐完整	表面完好，涂层无脱落锈蚀	合格
16	防滑设计	座板、扶手接触面设置防滑纹理， 防滑系数 ≥ 0.52	防滑系数 0.59，防滑纹理完整	合格
17	防积水结构	支架管材、底座开设排水孔，无密 闭积水腔	底座排水孔通畅，无积水滞留	合格
18	可视监护性	秋千摆动区域无遮挡，全程可观察 乘坐儿童	视野通透，无遮挡盲区	合格

注意事项

- 一、本机构保证检测的公正性、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

